

IPC-B3 12-APKZ

2 Mp Motorize Lens Bullet IP Kamera

uniwiz
Powered by Uniview Tech.

Başlıca Özellikler:

- Day/Night İşlevselliği
- Akıllı IR, 50 m'ye (164 ft) kadar IR mesafesi
- Daha yüksek ışık geçirgenliğine sahip optik cam pencere
- Kızılötesi geçirgenliği artırmak için IR yansıma önleyici pencere
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
- Dahili Mikrofon
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- ROI (Region of Interest)
- ONVIF Uyumluluğu
- Geniş Sıcaklık Aralığı: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
- ±%25 Geniş Voltaj Aralığı
- IP67



Kamera

Mega Piksel	2 Mp
Görüntü Sensörü	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Lens	2,8-12 mm AF Motorize
Obje Tespit Mesafeleri	2,8 mm Lens İçin: Detect 42 mt / Observe 16,8 mt / Recognize 8,4 mt / Identify 4,2 mt 12 mm Lens İçin: Detect 180 mt / Observe 72 mt / Recognize 36 mt / Identify 18 mt
Görüş Açısı	H108.05° ~ 32.59°/V56.81° ~ 18.36°/D111.91° ~ 36.53°
IR Mesafesi	Smart IR, 50 mt
Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.01Lux (F1.8, AGC ON) / 0Lux with IR on
Day/Night	IR Cut Filter (Otomatik)
Shutter Hızı	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
Digital Noise Red. (DNR)	2D/3D DNR
Wide Dyn. Range (WDR)	120 dB
Defog	Dijital Defog
S/N	>52dB

Ses

Ses Sıkıştırma	G.711
Gürültü Engelleme	Destekler
Ses Örnekleme Hızı	8KHZ

Depolama

Dahili Depolama	128GB Micro SD
Network Depolama	ANR,NAS(NFS)

Video	
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
H.264 Code Profile	Baseline profile, Main profile, High profile
Frame Hızı	Main Stream: 1080P (1920x1080), Max 30fps; 720P (1280x720), Max 30fps Sub Stream: 720P (1280x720), Max 30fps; D1 (720x576), Max 30fps; 640x360, Max 30fps 2CIF(704x288), Max 30fps; CIF(352x288), Max 30fps;
HLC	Destekler
BLC	Destekler
OSD	4 Bölge OSD
Maskeleme	4 Bölge
ROI	8 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Smart	
Davranış Tespiti	İzinsiz Giriş (İnsan Vücudu Tespitine Dayalı) Hareket Algılama, Tamper Alarmı, Ses Algılama
Network	
Protokol	Ipv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), API
Arayüz	
Network Portu	1x RJ45 10/100M Base-TX Ethernet
Ses	Dahili Mikrofon
Sertifikalar	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
Güvenlik	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01)
Çevre	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Genel	
Reset Butonu	Destekler
Koruma Sınıfı	IP 67
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE
Güç Tüketimi	7,5W MAX
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Nem Oranı	≤95% RH (Yoğuşmasız)
Dalgalanma Koruması	6KV
Ebatlar	198mm × 74mm × 74mm
Ağırlık	0.51kg

Ebatlar:

